

PALLEVATOR

PalleEvator Q Double

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af 2 paller i forlængelse af hinanden

PalleEvator Q Double er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler de to paller i forlængelse af hinanden.

Bruges PalleEvator Q Double til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable 2 paller ad gangen.

Bruges PalleEvator Q Double til stabling, køres de to paller i forlængelse af hinanden ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse : EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet : 30 paller/max. 1.000 kg
50 paller/max. 1.670 kg

Strømforsyning : 230 V 50 Hz 10A (30)
400 V 50 Hz 10A (50)

Forbrug v/100 paller : 1 kW

Støjniveau : 55 dB

Vægt : 1.045/1.195 kg

Standardfarver : RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner : L x B x H

Overbygning 15 paller : 2.850x1.370x2.170 mm

Overbygning 25 paller : 2.850x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 30 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 50 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

